

Ultranitril 493

DESCRIPCIÓN GENERAL Y PROPIEDADES

- **Material** Nitrilo
- **Longitud (cm)** 39
- **Grosor (mm)** 0.55
- **Muñeca** Puño recto
- **Color** Verde
- **Acabado interior** Flocado
- **Acabado exterior** Textura grabada
- **Talla / EAN** 8 9 10
- **Embalaje** 1 par/bolsa - 10 pares/bolsa - 50 pares/cartón



RESULTADOS DE RENDIMIENTO

Categoría de certificación 3

CE 0334



AJKL

4102

Símbolos



PELIGROS MECÁNICOS
EN 388

NIVEL DE RENDIMIENTO

0-4 0-5 0-4 0-4

Resistencia a la perforación
Resistencia al desgarro
Resistencia a los cortes
Resistencia a la abrasión



PROTECCIÓN QUÍMICA LIGERA
EN 374



MICROORGANISMOS
EN 374



CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA
EN 421



CALOR Y FUEGO
En 407

NIVEL DE RENDIMIENTO

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal en fusión
Resistencia al calor radiante
Resistencia al calor convectivo
Resistencia al calor de contacto
Comportamiento al fuego



PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA
EN 374

Código Producto
letra químico

A	Methanol
B	Acetona
C	Acetonitrilo
D	Diclorometano
E	Carbono Disulfuro
F	Tolueno
G	Diethylamina
H	Tetrahidrofuran
I	Acetato de etilo
J	n-Heptano
K	Sosa cáustica al 40%
L	Ácido sulfúrico al 96%



PELIGROS DEL FRÍO
EN 511

NIVEL DE RENDIMIENTO

0-4 0-4 0 ó 1

Permeabilidad en el agua
Resistencia al frío de contacto
Resistencia al frío convectivo

Si necesita información adicional: www.mapa-pro.com

DESCRIPCIÓN GENERAL Y PROPIEDADES

- Vida de servicio optimizada: excelente resistencia mecánica (abrasión, perforación)
- Excelente protección durante manipulación intensiva de productos químicos de alto riesgo-
- Buena prensión de objetos resbaladizos, gracias al relieve antideslizante

PRINCIPALES USOS

industria automovilística/mecánica

- Tratamiento/desengrasado de metales con disolventes agresivos

Industria química

- Manipulación de barriles de productos químicos

Otras industrias

- Mantenimiento
- Tratamiento y acabado de la madera
- Aplicación de pesticidas
- Limpieza de rodillos de presión/impresión

INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Instrucciones de uso

- Se recomienda comprobar que los guantes son apropiados para el uso deseado, porque las condiciones de uso en el lugar de trabajo pueden variar de las pruebas de tipo "CE"-• Las personas alérgicas a ditiocarbamatos y tiazoles no deben utilizar estos guantes. • Ponga los