



Protección de manipulación

# TITAN 328



EN388  
 2142X

EN407  
 X2XXXX

CATEGORÍA 2

DESTREZA  
EN ISO 21420:  
5/5

Flexibilidad y prensión para los trabajos de mantenimiento habitual

## ( VENTAJAS ESPECÍFICAS )

### Confort

- Tejido excepcionalmente cómodo, y punto sin costuras
- Excelente ventilación de la mano

### Productividad

- Buen agarre de los objetos deslizantes gracias al relieve antideslizante

### Protección de la piel

- Libre de sustancias nocivas: sin DMF

### Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

## ( INDUSTRIAS )

- Autoridades locales (rutas y caminos)
- Autoridades locales (parques y espacios públicos)
- Industria de la construcción (albañilería/enyesado)
- Otras industrias
- Medio Ambiente

## ( APLICACIONES )

- Manipulación de ladrillos / bloques
- Enlucido
- Recogida de residuos domésticos
- Mantenimiento de parques públicos
- Manipulación de materiales en la vía pública
- Almacenamiento de residuos de artículos



Protección de manipulación

# TITAN 328

## ( SÍMBOLOS )

EN388



### RIESGOS MECÁNICOS

NIVELES DE PERFORMANCE (X= NO TESTEADO)

2	1	4	2	X	P	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F		Resistencia al impacto (opcional)
						Resistencia al corte de acuerdo a ISO 13997
						Resistencia a la punición
						Resistencia al rasgado
						Resistencia al corte
						Resistencia a la abrasión

EN407



### PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

X	2	X	X	X	X	
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
						Pequeñas salpicaduras de metal fundido
						Resistencia al calor radiante
						Resistencia al calor convectivo
						Resistencia al calor de contacto
						Propagación limitada de la llama

## ( DETALLES DEL PRODUCTO )

Acabado interior	Soporte textil
Galga	10
Acabado exterior	Agarre reforzado
Material	Látex natural
Característica del puño	Puño tejido
Colores de los guantes	Amarillo naranja
Tamaño Europa	8 9 10

## ( DETALLES LOGÍSTICOS )

Embalaje	1 par/bolsa 12 pares/caja 96 pares/cartón
----------	---

## ( LEGISLACIÓN )

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/12/18/2944
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editar 07/05/2025