



# GAMISOL®



Industria Argentina

CUIT: 30-62494876-5 - Gamisol y Cia. S.A. - Av. Circunvalación s/n entre puentes Rancagua y Capdevila - CP 5012 - Córdoba - Argentina - Tel / Fax: +54 (351) 478-8223 / 478-6055 - 479-3170 - 479-3013 - Por línea completa de productos e instrucciones de uso: info@gamisol.com.ar - www.gamisol.com.ar

**100X**



## PROTECCIÓN PARA USOS MÚLTIPLES

## EPP LÍNEA JERSEY

COD.	GALGA	TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL RECURBIMIENTO	TIPO DE PUÑO	COLOR	TALLES	LARGO TOTAL	EMBALAJE
100X	7	JERSEY	Algodón Poliéster	No aplica	Tejido elastizado	Blanco	8	24cm	12 par. x atado 20 doc. x bolsa

**Guante tejido G7 JERSEY de ALGODÓN y POLIÉSTER. Liviano. Liso.**



## CARACTERÍSTICAS

- Guante tejido en una pieza, liviano, sin costuras que pueden irritar la piel. Garantiza la ventilación de las manos, evitando el calor y transpiración en las mismas.
- La fibra de ALGODÓN le proporciona volumen y estabilidad a este EPP, siendo más resistente por su estructura gruesa para trabajos de manipulación en general.
- La versión "100 X" de la línea JERSEY, es más resistente a la humedad, a los productos químicos y a las fuerzas mecánicas por la presencia del POLIÉSTER en su composición.
- Al tener una forma para ambas manos, lo convierte en un guante más económico porque no tiene que formar pares.
- Puede usarse confortablemente durante más tiempo, sin puntos débiles donde podría abrirse o deshilacharse.

### IRAM 3607



0141 IRAM  
0141 LABORATORIO GAMISOL  
Perforación  
Rasgado  
Corte  
Abrasión

### IRAM 3608

Desteridad: 5  
Inocuidad: Cumple  
Presencia de Cromo: No aplica  
Vencimiento: No posee

### INSTRUCCIONES DE LAVADO

- Apto para lavado mecánico a 40° max. utilizando detergente neutro.  
 Apto para secado mecánico por un maximo de 5 minutos.  
 Apto para limpieza en seco.  
 No utilizar cloro.

Asegúrese de que la parte interior de los guantes esté seca antes de volver a usarlos.

## APLICACIONES EN INDÚSTRIAS

### Automotriz

- Montaje de piezas medianas a livianas.

### Logística y Almacenamiento

- Embalaje.

### Construcción

- Aplicación de de productos másticos y sellantes en talleres de pintura.

### Metalúrgica y Siderúrgica

- Manipulación general.

## CONDICIONES DE USO

- Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estos guantes, en el caso de destinarlos a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
- Se recomienda comprobar que el guante es apropiado para el uso deseado en las condiciones normales de trabajo y utilización del mismo en los diversos puestos de trabajo en que se lo implemente como EPP.
- Si el guante presenta variedad de tallas, verifique que el tamaño sea el adecuado para su mano. Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Guardar los guantes en su envase original protegidos de la luz directa del sol, lejos de fuentes de calor o equipos eléctricos.
- Mantenerlos en lugares o depósitos libres de humedad, del polvo u otras sustancias contaminantes.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si se mantienen las características originales de fabricación.